

KIT DE BOYAU DE TRANSFERT PAR ASPIRATION

APPLICATIONS

Nos kits de tuyaux sont conçus pour fonctionner avec nos pompes à moteur et comprennent tous les accessoires nécessaires pour faire votre travail. Idéal pour un usage général lors d'un transfert d'un haut volume de liquide et pour les applications d'assèchement des entrepreneurs.



Description	Modèle	Numéro d'article	UPC	Boyau de succion	Boyau de refoulement
Kit de boyau de 2 po	2HKP	617212	0 10121 14640 2	Renforcé de 12 pi	Plat de 50 pi
Kit de boyau de 3 po	3HKM	617201	0 10121 14001 1	20 pi (PVC)	Plat de 50 pi

SPÉCIFICATIONS DE LA BOÎTE

Description	Modèle	Longueur (po)	Largeur (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)	Quantité par palette	Quantité par couche	Couches par palette
Kit de boyau de 2 po	2HKP	17,25	19,12	10,75	29,25	16	4	4
Kit de boyau de 3 po	3HKM	34	35	9	52	5	5	1

KIT DE BOYAU DE 2 PO

Boyau de succion de 12 pi et boyau de refoulement plat de 50 pi avec raccords installés. Inclus:

- Deux adaptateurs d'aluminium de 2 po pour utilisation avec des raccords à branchement rapide
- Crépine d'aspiration en acier
- Plage de température de 15 °F à 150 °F (-9 °C à 66 °C)



KIT DE BOYAU DE 3 PO

20 pieds aspiration tuyau PVC et 50 ensembles de tuyau de décharge du pied en 3 pouces ID pour attachement à un aluminium, un poly ou de la pompe en fonte. Comprend:

- Crépine d'aspiration en acier de 3 po
- Adaptateur de décharge d'aluminium de 3 po pour les applications de pompe en fonte
- Clé de serrage
- Plage de température de 15 °F à 150 °F (-9 °C à 66 °C)

