

POMPES UTILITAIRES EN ALUMINIUM

APPLICATIONS

Idéales pour les applications de transfert d'eau en général et l'évacuation d'eau domestique dans des lieux comme les sous-sols, les vides sanitaires, les toitures et les encadrements de soupirail.

FEATURES & BENEFITS

- Pompe utilitaire submersible 115 V
- Boîtier en aluminium résistant à la corrosion pour une dissipation thermique supérieure
- Portable et légère
- Assèche l'eau jusqu'à 1/4 po (6,4 mm) de la surface
- Comprend un adaptateur à tuyau d'arrosage de 3/4 po (19 mm)
- Moteur sans huile



Modèle	Numéro d'article	UPC	HP	A	V	Refoulement	Cord Longueur	Gallons Per Hour at Hauteur				Arrêt
								0 pi	5 pi	10 pi	15 pi	
RL25U	14942730	0 10121 00278 4	1/4	2,5	115	0,75 po FNPT	10 pi 3 m	1500 5678 L	1250 4732 L	900 3407 L	500 1893 L	19 pi 5,8 m

SPÉCIFICATIONS DE LA BOÎTE

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Volume de la boîte (pi³)	Nombre d'ensembles principaux
RL25U	5,9 po 150 mm	5,9 po 150 mm	12,6 po 320 mm	9 lb 4,08 kg	0,2538	6

SPÉCIFICATIONS D'ENSEMBLES PRINCIPAUX

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Volume de la boîte (pi³)	Quantité par palette	Quantité par couche	Couches par palette
RL25U	18,5 po 470 mm	12,6 po 320 mm	13,4 po 340 mm	55,5 lb 25,2 kg	1,8076	18 Sensembles principaux	6 Sensembles principaux	3

Pompes utilitaires en aluminium

